

## Αντιρρηγματική προστασία

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2016 23:18 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2019 22:03

---

### ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Το πιο μεγάλο **πρόβλημα** που εμφανίζεται στις τοιχοποιίες νεόδμητων ή υφιστάμενων κτιρίων είναι η εμφάνιση ρωγμών ή

**ών**

οποίες οφείλονται συνήθως στις απότομες

**μεταβολές θερμοκρασίας**

που υπάρχουν στην χώρα μας. Το

**συνεργείο**

μας εξειδικεύεται σε συστήματα

**αντιρρηγματικής**

προστασίας, στα πιο ενδεδειγμένα και

**αποτελεσματικά**

που υπάρχουν στον σημερινό κατασκευαστικό τομέα. Τα

**συστήματα**

αυτά μπορούν να εφαρμοστούν σε

**νεόδημα**

κτίρια, αμέσως

**μετά**

το

τελικό

χέρι του

**σοβά**

, σε επιφάνειες με γυψοσανίδα ή τσιμεντοσανίδα αλλά και σε

**βαμμένες**

επιφάνειες

**υφιστάμενων**

κτιρίων

**τριχοειδ**

, οι



## Αντιρρηγματική προστασία

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2016 23:18 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2019 22:03

---

**Παρακάτω** αναφέρονται τα πιο ενδεδειγμένα συστήματα αντιρρηγματικής προστασίας, **ξεκινώντας** από τα πιο **αποτελεσματικά** **αλλά** **και** **υψηλότερα** **σε** **κόστος.**

Οργανικό σύστημα αντιρρηγματικής προστασίας με πλέγμα και έγχρωμο τελικό σοβά το οποίο περιλαμβάνει :



- Αντιαλκαλικό **υαλόπλεγμα οπλισμού** βάρους 165 gr/m<sup>2</sup>
- **Οργανικό** επίχρισμα βασικής στρώσης υψηλής **ελαστικότητας** και αντοχών.

Εφαρμόζεται για τον

### **εμποτισμό**

του υαλοπλέγματος

- **Έγχρωμο** ακρυλικό επίχρισμα 1mm ,ως **τελικό** χέρι επιλεγμένο από παλέτα 880 αποχρώσεων.
- Σε **βαμμένες** επιφάνειες προηγείται **χαλαζιακό** αστάρι για καλύτερη **πρόσφυση**
- **Εκτίμηση** κόστους εργασίας και υλικών : **25€/μ<sup>2</sup>** (δεν περιλαμβάνονται ειδικά τεμάχια)

## Αντιρρηγματική προστασία

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2016 23:18 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2019 22:03

---

Ανόργανο σύστημα αντιρρηγματικής προστασίας με πλέγμα και έγχρωμο τελικό σοβά το οποίο περιλαμβάνει :




- Αντιαλκαλικό **υαλόπλεγμα** **□** **οπλισμού** βάρους 165 gr/m<sup>2</sup>
- Επίχρισμα τσιμεντοειδούς βάσης με **πολυμερή** **□** **πρόσθετα**. Εφαρμόζεται σε **2 στρώσεις** για τον εμποτισμό του υαλοπλέγματος

- **Χαλαζιακό** αστάρι για **στεγανοποίηση** και **πρόσφυση**
- **Έγχρωμο** ακρυλικό επίχρισμα 1mm ,ως **τελικό** χέρι επιλεγμένο από παλέτα 880 αποχρώσεων.
- Σε **βαμμένες** επιφάνειες προηγείται **επιπλέον** χαλαζιακό αστάρι για καλύτερη **πρόσφυση**

- **Εκτίμηση** κόστους εργασίας και υλικών : **20 €/μ<sup>2</sup>** (δεν περιλαμβάνονται ειδικά τεμάχια)

Σύστημα αντιρρηγματικής προστασίας μόνο με έγχρωμο τελικό σοβά το οποίο περιλαμβάνει :



## Αντιρρηγματική προστασία

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2016 23:18 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2019 22:03

---

- **Χαλαζιακό** αστάρι για **στεγανοποίηση** και **πρόσφυση**
- **Τελικό** χέρι με έγχρωμο ακρυλικό σοβά 1 mm, υψηλής ελαστικότητας
- Επιλογή απόχρωσης από παλέτα 880 χρωμάτων
- **Εκτίμηση** κόστους εργασίας και υλικών : **10 €/μ2**